

AN943K

Pneumatisch constructienagelpistool



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Max. druk | 8,5 bar |
| Nagel met halfronde kop | ✓ |
| Diameter nagelkop | 7.0 mm |
| Doorsnede nagel | 2,9 - 3,3 mm |
| Lengte nagel | 50-90 mm |
| Laderhoek | 31 (34) ° |
| Ladercapaciteit | 84 stuks |
| Triax. vibratiewaarde (a_h) | 5 m/s ² |
| Geluidssterkte (L_{WA}) | 101 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (L_{pA}) | 88 dB(A) |
| Afmetingen (L x B x H) | 455 x 109 x 365 mm |
| Netto gewicht | 3,9 kg |

EAN: 0088381090490



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Handzaam persluchtpistool uit licht en stevig spuitgietsysteem combineert uitstekende nagelprestaties met een hoog gebruikskomfort.
- Functieschakelaar voor veiligheidsstand, schot per schot en springend nagelen.
- Gereedschapsloos instelbare indrijfdiepte via stelwielje.
- Automatische slagonderbreking bij leeg magazijn voorkomt verbindingfouten en zorgt voor een langere levensduur van slagpin en stopkussen.
- Ingebouwde inlaatfilter beschermt het slagmechanisme tegen indringend stof.
- Gekarteld neusstuk voorkomt wegglijden en zorgt voor zekerder nagelen in alle posities.
- Eenvoudig laden van nagelstrips, zonder het magazijn vast te zetten in geopende stand.
- Handige wegklapbare haak om de machine op te hangen aan latten of stellingbuizen tot 44mm dikte.
- Rubberbekleding van het machinehuis voorkomt krassen bij neerleggen van het nagelpistool.

STANDAARD ACCESSOIRES

- flesje olie 30cc, neusadapter, kunststof opbergkoffer, veiligheidsbril