

SDS+ combihamer 800W

HR2630TX12

SDS+ combihamer 26mm 800W + boor- en beitelset +
automatische boorkop + koffer



Technische info

Nominaal vermogen	800 W
Maximaal afgegeven vermogen	550 W
Diameter spanhals	50 mm
SDS plus opname	✓
Links- en rechtsdraaiend	✓
Slagenergie (EPTA)	2,4 J
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4600 min ⁻¹
Maximale boordiameter beton	26 mm
Maximale boordiameter hout	32 mm
Maximale boordiameter staal	13 mm
Optimale boordiameter beton	6 - 18 mm
Triax. vibratie boren (a _H)	≤2,5 m/s ²

Gebruikersvoordelen

- Universeel inzetbare combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer; uitgerust met handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Onovertroffen boorprestaties met de meest gebruikte diameters 6mm en 8mm dank zij de hoge omwentelingssnelheid en slagfrequentie (tot 1200 toeren en 4600 slagen /minuut).
- Omkeerbrug met symmetrische koolborstelverschuiving zorgt voor een maximaal koppel bij linksomloop en een langere levensduur van de koolborstels.
- Nieuw ontwikkeld, zeer compact slagwerk, ontworpen voor een extreem lange levensduur in de zwaarste omstandigheden.
- Voorzien van een rollen-slipkoppeling voor meer comfort en een langere levensduur bij het boren in gewapend beton, wereldwijd uniek in deze machineklasse.
- Drukverliessysteem voorkomt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo

EAN 0088381687416

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

824916-3

kunststof koffer



194080-7

SDS+ boorkop snelwissel



194079-2

automatische boorkop



122878-2

Rechte zijhandgreep cpl



331886-4

Diepteanslag



127293-5

Rechte zijhandgreep



D-42444

17-delige SDS+ boor- en beitelset



■ Optionele accessoires

198993-4

Borenvet (100g)



443122-7

Reinigingsdoek

