

5903RKX1

Cirkelzaag 235mm 2000W



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	2000 W
Toerental onbelast	4500 t.p.m.
Maximale zaagdiepte	85 mm
Kantelbaar naar rechts tot	45 °
Maximale zaagdiepte bij 45°	64 mm
Diameter zaagblad	235 mm
Diameter asgat	30 mm
Spouwmes	✓
Snoerlengte	2,5 m
Triax. vibratiewaarde (a _r)	3 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L _{WA})	106 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	95 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	400 x 185 x 286 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	7,2 kg

EAN: 0088381615457

CB-203 



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Een echte klassieker onder de cirkelzagen, die reeds gedurende meer dan tien jaar een ijzersterke reputatie geniet bij dakwerkers en bekisters.
- Robuuste machine met een laag gewicht door het gebruik van magnesium spuitgietwerk voor tandwielhuis en pendelkap.
- Krachtige en hittebestendige motor met aanloopstroombegrenzer voor een verhoogd gebruikscomfort.
- Vlakke zijkant van het motorhuis en geïntegreerde inbussleutel voor een vlotte zaagbladwissel.
- Uitgevoerd met elektrische motorrem ter bescherming van de gebruiker.
- Spouwmes vermindert het gevaar voor terugslag wanneer het zaagblad geklemd raakt.
- Ingebouwde asblokkering voor een snelle vervanging van het zaagblad.
- Standaard geleverd in solide plastic opbergkoffer met drie hardmetalen zaagbladen.

STANDAARD ACCESSOIRES

- handcirkelzaagblad STANDAARD, inbussleutel 6x90mm, breedtegeleider, adapter voor stofafzuiging, kunststof koffer