

DFR550ZJ

Schroefautomaat 55 mm 18V



18V

LXT

MAK
PAC

EAN: 0088381669535

CB-440

TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Maximaal toerental onbelast	4000 t.p.m.
Maximale diameter gipsplaatschroef	4,2 mm
Compatibele schroeflengte	25 - 55 mm
Bitlengte	157 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Triax. vibratiewaarde (a_n)	?2,5 m/s ²
Geluidsdrukniveau (L_{pA})	78 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Netto gewicht	1.9 kg

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Accuschroefmachine voor schroeven op lint koppelt een bijzonder hoge productiviteit aan een onbelemmerde bewegingsvrijheid bij de montage van gipsplaat op metalen profielen of houten latwerk.
- 18 Volt machine voor meer kracht bij veeleisende toepassingen.
- Extra licht en toch krachtig dank zij de LXT technologie met geavanceerde Li-ion batterijen en vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten.
- Groot stelwiel voor nauwkeurig instellen van de inschroefdiepte.
- Extra robuust neusstuk met torsievrije kokerconstructie uit aluminium voor een optimale duurzaamheid onder belastende werfomstandigheden.
- Doorloopsysteem laat toe het lint langs boven te verwijderen en vermijdt dat overgeslagen schroeven het aanvoermechanisme blokkeren na gedeeltelijk induwen van de neus.
- Stabilisatieklauwen houden de schroef in lijn met de schroefbit tijdens het inzetten, waardoor scheefgeslagen schroeven tot het verleden behoren.
- Vrijloopsysteem met geluidsarme koppeling zorgt voor minimale bitslijtage en een hoger gebruikscomfort bij langdurig seriewerk.
- Slanke neus voor schroeven tot op 17 mm van wand of plafond.
- Linksliep laat toe om schroeven te verwijderen, zonder het neusstuk af te nemen.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC II opbergkoffer, schroefbit PH2x157mm, draaghaak