

productinformatie

tesa® 64958

Dubbelzijdige PE-schuimtape

tesa® 64958 is een witte dubbelzijdige tape met PE-schuimrug en kleefstof van synthetische rubber

tesa® 64958 beschikt met name over:

- Zeer comfortabel PE-schuim
- Grote direct hechtkracht zelfs op ruwe of oneffen oppervlakken
- Grote hechtkracht bij lage montagedruk
- Grote hechtkracht op oppervlakken met lage energie substraten

Voornaamste toepassing

- Constructie van verkooppuntdisplays
- Montage van borden en posters binnenshuis
- Montage van labelsystemen voor schapranden
- Extra geluiddemping en onderdrukking van geratel

Technische gegevens

▪ Drager	PE-schuim	▪ Rekkraft	7 N/cm
▪ Kleur	wit	▪ Type voering	film
▪ Totale dikte	1050 µm	▪ Kleur voering	geel
▪ Type kleefmassa	synthetische rubber	▪ Dikte van voering	70 µm
▪ Rek bij breuk	200 %	▪ Gewicht voering	80 g/m ²

Kleefkracht op

▪ staal (direct)	4.0 N/cm	▪ staal (na 14 dagen)	4.0 N/cm
▪ PC (direct)	4.0 N/cm	▪ PC (na 14 dagen)	4.0 N/cm
▪ PE (direct)	4.0 N/cm	▪ PE (na 14 dagen)	4.0 N/cm
▪ PET (direct)	4.0 N/cm	▪ PET (na 14 dagen)	4.0 N/cm
▪ PP (direct)	4.0 N/cm	▪ PP (na 14 dagen)	4.0 N/cm
▪ PVC (direct)	4.0 N/cm	▪ PVC (na 14 dagen)	4.0 N/cm

Eigenschappen

▪ Temp.bestendigheid korte term.	60 °C	▪ Bestendigheid tegen chemicaliën	●●
▪ Temp.bestendigheid lange term.	40 °C	▪ Bestand tegen weekmakers	●●
▪ Hechting	●●●	▪ Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C	●●●●
▪ Verouderingsbestendigheid (uv)	●●	▪ Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	●●
▪ Vochtbestendigheid	●●●		

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64958>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

tesa® 64958

Dubbelzijdige PE-schuimtape

Aanvullende informatie

Aftrekkkracht:

- onmiddellijk: schuim splijtstrip op staal, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE
- na 14 dagen: schuim splijtstrip op staal, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC, PP, PE

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64958>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

