

Klopboor- en schroefmachine 18 V

DHP485RFJ

Accu klopboor- en schroefmachine 13 mm LXT 18 V + 2 x BL1830 + 1 x DC18RC + Makpac



18V LXT XPT BL

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1900 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 7500 min ⁻¹
Slagfrequentie 2	0 - 28500 min ⁻¹
Maximaal koppel	50 Nm
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	38 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Triax. vibratie boren (a _r)	2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Afmetingen (L x B x H)	169 x 79 x 256 mm
Netto gewicht	1,5 kg

Gebruikersvoordelen

- Allround klopboor-/schroefmachine voor middelzware werkzaamheden.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Precisie-koppelinstelling in 21 trappen + boorstand.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.
- Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

EAN 0088381866217

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

195584-2

snellader DC18RC



197599-5

Li-ion accu BL1830B



821550-0

MAKPAC II opbergkoffer



766027-7

automatische boorkop 1/2"



784637-8

dubbelbit PH2 +/- x45mm



346317-0

draaghaak



■ Algemeen toebehoren