

# DHR202ZJ

## SDS+ combihamer 18V



### TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Slagenergie (EPTA)	2,0 J
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	26 mm
Maximale boordiameter beton	20 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Triax. vibratie boren (a <sub>h</sub> )	3 m/s <sup>2</sup>
Triax. vibratie boren slag (a <sub>h</sub> )	14,5 m/s <sup>2</sup>
Triax. vibratie beitelen (a <sub>h</sub> )	11 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau (L <sub>WA</sub> )	98 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L <sub>pA</sub> )	87 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Diameter spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	358 x 84 x 259 mm
Netto gewicht	3,2 kg



EAN: 0088381658171

CB-441

### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Universeel inzetbare accu-combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer.
- Uitgerust met hetzelfde slagwerk als het model op netstroom HR2470, ontworpen voor een extreem lange levensduur in de zwaarste omstandigheden.
- Minder trillingen dank zijn het gepatenteerd systeem dat het slagwerk vastzet in vrijloop of in boorstand.
- Veiligheids-slipkoppeling beschermt motor en gebruiker bij blokkering.
- Afgeveerde batterijophanging voor een betere bestendigheid tegen de machinetrillingen.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Rondom draaibare softgrip zijhandgreep met verstelbare diepteaanslag.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC III opbergkoffer, diepteaanslag