

5008MGJX

Cirkelzaag 210mm 1800W



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	1800 W
Toerental onbelast	5200 t.p.m.
Maximale zaagdiepte	75,5 mm
Kantelbaar naar rechts tot	50 °
Maximale zaagdiepte bij 45°	57 mm
Maximale zaagdiepte bij 50°	51,5 mm
Diameter zaagblad	210 mm
Diameter asgat	30 mm
Snoerlengte	2,5 m
Triax. vibratiewaarde (a _r)	3 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L _{WA})	106 dB(A)
Geluidsdrukkniveau (L _{pA})	95 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	332 x 243 x 277 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	5,1 kg



EAN: 0088381652421



CB-153 

GEBRUIKERSVOORDELEN

- De ideale dakdekkers- en bekisterszaag met een bijzonder laag gewicht dank zij het gebruik van hoogwaardige magnesium onderdelen.
- Compacte en robuuste spouwmesloze machine met gesloten beschermkap.
- Indrukwekkende zaagcapaciteit door de krachtige motor met een maximaal afgegeven vermogen van 2300W die het 210mm zaagblad een zeer hoge omtreksnelheid geeft.
- Uitstekend zicht op de voorkant van het zaagblad, zowel langs links als langs rechts; de kap is langs beide zijden opengewerkt, de ingebouwde LEDs verlichten het zaagblad en een krachtige luchtstroom blaast al het stof van de zaaglijn.
- Vlakke zijkant van het motorhuis en geïntegreerde inbussleutel voor een vlotte zaagbladwissel.
- Uiterst comfortabel in gebruik door de ergonomische vorm en plaatsing van de handgrepen, door het perfect uitgebalanceerde zwaartepunt en door de rubberbekleding van de handgrepen en bedieningshendels.
- Kantelbaar tot 50° met voorkeuzeinstelling voor het snel en precies instellen van de meest gebruikte verstekhoeken 22.5° en 45°.
- Duidelijke en groot uitgevoerde maatscala's maken de zaagbreedte en -diepte snel en makkelijk instelbaar; breedtes tot 11cm kunnen op het zicht afgezaagd worden met behulp van de schaal vooraan de zool.

STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC IV opbergkoffer, cirkelzaagblad, breedtegeleider, adapter voor stofafzuiging, inbussleutel 6x90mm