

Slagschroevendraaier 18V

DTD172ZJ

Accu slagschroevendraaier 180Nm LXT 18V 1/4"Hex +
Makpac (zonder accu's en lader)



18V   

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Maximaal afgegeven vermogen	290 W
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 3200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1100 min ⁻¹
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min ⁻¹
Slagfrequentie 3	0 - 3600 min ⁻¹
Maximaal koppel	180 Nm
Capaciteit standaard bout	M 16
Capaciteit harde bout	M 14
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E

Gebruikersvoordelen

- Uiterst lichte en compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- De slagkracht kan in vier stappen ingesteld worden om de aandraaikracht aan te passen aan de toepassing.
- 4 assistentie modi: houtfunctie voor het indraaien van lange schroeven, boutfunctie voor losdraaien bouten en twee T modi voor het indraaien van zelftappende schroeven.
- Gebruikersinstellingen kunnen bewaard worden in het geheugen en gemakkelijk gereactiveerd via de snelfunctieknop.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Indicatie van de resterende batterijcapaciteit middels lichtsignaal.
- Gehard stalen slagwerk in een volledig met kunststof beklede metalen behuizing.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse

EAN 0088381751681

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

346449-3

Draaghaak



821550-0

MAKPAC II opbergkoffer

