

SP6000J1

Invalzaag 165mm 1300W



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	1300 Watt
Toerental onbelast	2000 - 5800 t.p.m.
Maximale zaagdiepte	57 mm
Kantelbaar naar links tot	1 °
Kantelbaar naar rechts tot	48 °
Maximale zaagdiepte bij 45°	40 mm
Diameter zaagblad	165 mm
Diameter asgat	20 mm
Snoerlengte	4,0 m
Triax. vibratiewaarde (a _r)	?2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L _{WA})	102 dB(A)
Geluidsdrukkniveau (L _{pA})	91 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	346 x 225 x 252 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	4,4 kg



EAN: 3240890389312

CB-303



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Invalzaag voor gebruik met geleiderail, ideaal voor het precies op maat zagen van plaatmaterialen of massieve houten panelen en voor het uitzagen van rechte uitsparingen.
- Krachtige motor met elektronische controller die zorgt voor zachtanloop, regelbare snelheid, constant toerental onder belasting en overbelastingsbeveiliging.
- Unieke kantelfuncties: kantelbaar van -1° tot 48° met precieze aanslagen op 0°, 22,5° en 45°.
- Voorritsfunctie voor zuivere snedes in brokkelgevoelige materialen.
- Soepele, precieze loop dank zij de geleidingsrail met glijstroken en het uniek naregelsysteem van de glijspeling.
- Mechanische rem voor een verhoogde veiligheid en een snellere opvolging van de verschillende arbeidsgangen.
- Ingebouwde vergrendeling op de rail voorkomt dat de zaag zou omvallen bij versteksnedes.
- Zoolplaat, beschermkap en tandwielhuis uit licht maar stevig magnesium persgietwerk.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.
- In deze set is een geleiderail van 140cm inbegrepen.
- Het Makita geleidingssysteem is compatibel met de machines en geleiderails van de voornaamste andere fabrikanten.

STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC IV opbergkoffer, zaagblad SPECIALIZED duikzagen, geleiderail voor duikzaag, inbusleutel 5x80mm