

Heteluchtpistool 2000W

HG6531CK

Heteluchtpistool 2000W met elektronische regeling + extra acc in koffer



Technische info

Nominaal vermogen	2000 W
Temperatuurbereik	50 - 650 °C
Debiet	200 - 550 l/min
Thermische beveiliging	✓
Variabele temperatuur	✓
Thermostatische regeling	✓
Elektrische beschermingsklasse	II
Snoerlengte	2 m
Afmetingen (L x B x H)	257 x 85 x 206 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	0,71 kg
Aantal per verpakking	1 stuks

Gebruikersvoordelen

- Heteluchtpistool met in 5 stappen regelbaar debiet en een zeer breed temperatuurbereik en thermostatische regeling.
- Instelbaar tot op 5° precies, met LCD-indicatie van de gekozen temperatuur en weergave van de werkelijke blaasluchttemperatuur.
- Met voorgeprogrammeerde functies voor courante toepassingen.
- Uitstekend geschikt voor het vervormen van thermoplastische buizen, platen en profielen en voor het samenkrimpen van krimpkousen, verpakkingen in krimpfolie etc.
- Bij uitstek aanbevolen voor het lassen van thermoplastische kunststoffen, linoleumvloeren, zeilen en folie.
- De exacte temperatuurregeling maakt het mogelijk om een brede waaier van kunststoffen zoals PP, HDPE, PPEPDM, ABS, PC precies op het smeltpunt te lassen.
- Blaast ook lauwe lucht, ondermeer handig om het mondstuk te laten afkoelen voor het opbergen.

EAN 0088381876018

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

PR00000028

Glasmond



PR00000029

Spreidingsmond



PR00000030

Reflectiemond



PR00000031

Reduceermond



PR00000032

Overlapsoldeermond



PR00000033

Reflectieprecisiemon



PR00000034

Soldeermond



■ Optionele accessoires

PR00000035

Aandrukrol



PR00000039

Soldeeropzetstuk



PR00000040

Schraper plat



PR00000041

Schraper set



PR00000042

Schraper hoek

