

Haakse slijper 125mm 1400W

9565PCV01

Haakse slijper 1400W 125mm + anti-vibratiehandgreep



Technische info

Nominaal vermogen	1400 W
Schroefdraad spindel	M 14
Toerental onbelast	2800 - 11500 t.p.m.
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Dodemansschakelaar	✓
Triax. vibratiewaarde (a_h)	8,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	93 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L_{pA})	82 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor	3 dB(A)
Snoerlengte	2,5 m
Afmetingen (L x B x H)	307 x 139 x 103 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,6 kg

Gebruikersvoordelen

- Krachtige 125mm slijper met instelbaar toerental voor zware belastingen zowel als gevoelvol slijpwerk, bijvoorbeeld bij de bewerking van roestvast staal.
- Uitgerust met lepelschakelaar van het dodemanstype (niet blokkeerbaar in de aan-stand).
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Elektronica controleert de zachtenloop, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting om de machine te beschermen tegen doorbranden.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen; labyrint-systeem beschermt lagers tegen stof en gruis.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de

EAN 0088381085328

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

123145-8

snelspan beschermkap



162258-0

anti-vibratie handgreep M8



224415-9

binnenflens



224543-0

sluitmoer



782423-1

nokkensleutel



824985-4

kunststof koffer



■ Optionele accessoires

123099-9

beschermkap



B-53693

diamantschijf METAL 125mm



■ Algemeen toebehoren