

HR3210FCT

Boor- en beiteldrager AVT SDS-PLUS



EAN: 0088381088756

CB-350

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	850 Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P ₂)	300 Watt
Maximaal afgegeven vermogen	1100 Watt
Maximaal toerental onbelast	0-630 t.p.m.
Maximale slagfrequentie	0-3300 min ⁻¹
Slagenergie (EPTA 05/2009)	4,9 J
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	32 mm
Optimale boordiameter beton	10 - 22 mm
Maximale boordiameter beton	32 mm
Maximale diameter met kroonboor	90 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Snoerlengte	4 m
Dodemansschakelaar	✓
Triax. vibratie boren (a _h)	?2,5 m/s ²
Triax. vibratie boren slag (a _h)	10 m/s ²
Triax. vibratie beitelen (a _h)	8 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L _{WA})	99 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	88 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	424 x 114 x 240 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	5,4 kg

GEbruikersvoordelen

- Met voorsprong de krachtigste SDS-plus hamer op de markt, en dit bij een ongekend gebruikscomfort.
- Handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht en schokabsorberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- Voorzien van een rollen-slipkoppeling voor meer comfort en een langere levensduur bij het boren in gewapend beton.
- De verbeterde structuur van het krukshuis zorgt voor een optimale smering van het slagwerk, waardoor de machine vanaf de eerste seconden een maximale slagkracht ontwikkelt.
- Elektronisch regelbare slagkracht en slagfrequentie.
- Asynchrone slagverdeling zorgt voor een hogere boorprogressie en een gemakkelijker doorboren van wapeningen.
- Drukverliessysteem vermijdt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- De functie-omkeerknop is 360° draaibaar voor een gemakkelijkere bediening en door zijn ingekapselde positie gevrijwaard van elke beschadiging.
- Voorzien van zelfuitschakelende koolborstels en service-indicatie vóór de uitval.
- Rondom draaibare softgrip zijhandgreep met verstelbare diepteaanslag.
- Ingebouwde verlichting vergemakkelijkt het werken op slecht verlichte plaatsen.

STANDAARD ACCESSOIRES

- rechte zijhandgreep cpl, automatische boorkop 13mm snelwissel, SDS+ boorkop snelwissel, borenvet (100g), kunststof koffer