

DHS630ZJ

Cirkelzaag 165mm 18V



18V

LXT

MAK
PAC

EAN: 0088381661126

CB-432



TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	3100 t.p.m.
Maximale zaagdiepte	66 mm
Kantelbaar naar rechts tot	45 °
Maximale zaagdiepte bij 45°	46 mm
Diameter zaagblad	165 mm
Diameter asgat	20 mm
Triax. vibratiewaarde (a _n)	?2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsdrukkniveau (L _{pA})	75 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Netto gewicht	3,0 kg

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Compacte accucirkelzaag met een capaciteit van 66mm voor het verzagen van alle soorten plaatmaterialen en timmerhout tot 2 1/2 duim.
- De geavanceerde LXT Li-ion batterijen vormen de absolute top op het vlak van kracht/gewicht verhouding.
- Uitstekend zicht op de voorkant van het zaagblad, zowel langs links als langs rechts; de kap is langs beide zijden opengewerkt, de ingebouwde leds verlichten het zaagblad en een krachtige luchtstroom blaast al het stof van de zaaglijn.
- Snelle en eenvoudige diepte-instelling: de zaagdiepte kan afgelezen worden op de gesloten beschermkap.
- Geïntegreerde blaasmond houdt de zaaglijn vrij van stof voor een beter zicht.
- Tweetraps-schakelaar voor inschakelen van de verlichting bij stilstaande zaag, met beveiliging tegen ongewild inschakelen van de zaag.
- Voorzien van een elektronische motorrem die het zaagblad bij loslaten van de schakelaar binnen een halve seconde compleet tot stilstand brengt.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.
- Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC IV opbergkoffer, breedtegeleider, inbussleutel 5x80mm