

Levis Fixpaint



Productomschrijving

Transparante solventgedragen grondlaag die poederende ondergronden vastzet.

Toepassing

Toepasbaar op weinig coherente, poederende ondergronden. Voor gebruik buiten.

Eigenschappen

Grondlaag voor poederende ondergronden. Gemakkelijke verwerking. Snelle droging. Diepe indringing en vermindert de porositeit van de ondergrond. Verbetert aanzienlijk de hechting van de afwerkingslagen.

Kleuren

Kleurloos

Verpakkingen

1l & 5l

Verwerking

Verwerking met borstel. Gebruiksklaar.

Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met Levis Ontvetter & Borstelreiniger of white spirit.

Rendement

5-15 m²/l per laag naar gelang de absorptie van de ondergrond.

Droogtijd

Stofdroog: 1 à 2 uur

Overschilderbaar: 6 à 12 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Cementbezetting, beton, baksteen, oude krijtende verven.

Vorbereiding

- Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, stofvrij en droog is.
- Mosaangroei, algen, schimmels: afborstelen of afsprengen met hogedrukreiniger en enkele dagen laten drogen. Behandelen met een mosdodend product en het dode mos droog afborstelen na 24 uren.
- Scheuren, afbrokkelende hoeken, gaten, verbrokkelende cementvoegen: verwijder alle niet hechtende delen met een beitel en een metalen borstel.
- Indien nodig, voegen, open aansluitvoegen (bv. met ramen) en barsten herstellen met een geschikt Polyfilla vulmiddel.
- 1 laag Levis Fixpaint aanbrengen.

Afwerking

2 lagen Expert Gevel of Levis Muur Buiten aanbrengen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Ontvlambaar. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 750 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/h): 750 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-1-2016, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11
www.levis.info