

# BO6050J

## Excentrische schuurmachine 150mm 750W



### TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	750 W
Aantal schuurbewegingen	3200 - 13600 min <sup>-1</sup>
Diameter schuurbeweging	5,5 mm
Diameter schuurvoet	150 mm
Diameter schuurpapier	150 mm
Snoerlengte	2,5 m
Triax. vibratiewaarde (a <sub>h</sub> )	5,0 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsrukniveau (L <sub>pA</sub> )	82 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	330 x 155 x 145 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,6 kg



EAN: 0088381804592



CB-325 

### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Zeer krachtige excenterschuurmachine met twee standen: vrij rotatie voor de fijnste afwerking en geforceerde rotatie voor maximale afnamecapaciteit.
- Dank zij de regelbare snelheid, de twee schuurstanden en de beschikbaarheid van diverse schuurzolen en inpoetsschijven met verschillende hardheid en celstructuur is deze machine inzetbaar voor nagenoeg alle schuur- of polijstwerkzaamheden in de meubelmakerij, bewerking van kunststoffen, schilderwerken, carrosserie etc.
- De bijzonder krachtige motor en grote schuurcirkel zorgen voor een indrukwekkende afnamecapaciteit.
- Geïntegreerde stofafzuiging staat garant voor zuiver en efficiënt schuren.
- Compatibel met velcroschuurpapier met 6 gaten zowel als 8 gaten voor stofafzuiging.
- Geremde schuurvoet vermijdt krassen door het inzetten van een sneldraaiende schuurzool.
- Een optionele zijhandgreep kan aan beide zijden van de machine gemonteerd worden voor een betere controle bij zware schuur- of polijstwerkzaamheden.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC III opbergkoffer, zijhandgreep, zachte schuurzool, schuurschijf velcro multi-gebruik, schuurschijf velcro multi-gebruik, schuurschijf velcro multi-gebruik