

Vandiktebank 1650W

2012NB

Vandiktebank 304mm 1650W.



Technische info

Toerental onbelast	8500 t.p.m.
Nominaal vermogen	1650 W
Doorvoersnelheid	8,5 m/min
Maximale schaafbreedte	304 mm
Maximale doorlaathoogte	155 mm
Maximale spaanafname	3,0 mm
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	75 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	483 x 771 x 401 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	28,1 kg

Gebruikersvoordelen

- Lichte en compacte vandikteschaafmachine, ideaal voor op de werf, in de vrachtwagen of in de artisanale werkplaats.
- Uitstekende oppervlaktekwaliteit door de hoge omwentelingsnelheid van de beitelwals.
- Interna-lock systeem: de spelingsvrije ophanging van de schaafkop vermijdt de typische uitholling aan begin of einde van het werkstuk.
- Snelwisselsysteem voor een snelle en eenvoudige instelling van de messen.
- Krachtige werkstukaanvoer met rubberen in- en uitvoerrollen, die geen enkele aftekening nalaten op het werkstuk.
- Aanduiding van de werkelijke afnamedikte door geïntegreerde tastvinger.
- Uitklapbare verlengingstafels met fijnafstelling voor de hoogteregeling.

EAN 0088381032858

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

193036-7

adapter voor stofafzuiging



783208-8

inbussleutel 2,5x60mm



793346-8

HSS schaaftbeitels



■ Algemeen toebehoren