

VC4210LX

Stofzuiger L-klasse 1200W



EAN: 0088381846011



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	1200 W
Maximaal aansluitbaar vermogen	2400 W
Debiet	4.5 m ³ /min
Maximale onderdruk	250 mbar
Bruto kuipvolume	42 l
Capaciteit stofopvang	34 l
Capaciteit vloeistofopvang	30 l
Automatische filterreiniging	✓
Lengte slang	4.0 m
Snoerlengte	7,5 m
Snoertype	H07RN-F 3G1,5mm ²
Geschikt voor stofklasse	L
Penetratiegraad stof	<1 %
Elektrische beschermingsklasse	I
Afdichtingsklasse	IPX4
Afmetingen (L x B x H)	500 x 380 x 600 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	15 kg

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Bedrijfsstofzuiger met een filtratiegraad van minimum 99%, voor het opzuigen van licht schadelijk stof met een maximale toegelaten concentratie >1 mg/m³.
- Automatische filterreiniging zonder zuigkrachtonderbreking: elke filterhelft wordt afzonderlijk uitgeblazen terwijl de andere helft verder zuigt.
- Inschakelautomaat voor automatische stofafzuiging van het aangesloten gereedschap; de vertraagde stofzuigerstart en de zacht aanloop vermijden stroompieken.
- Regelbaar debiet voorkomt het 'plakken' van schuurmachines en zorgt voor een minimaal geluidsniveau in alle werkomstandigheden.
- Duurzame uitwasbare PET-vliesfilter voor zowel nat- als droogzuigen.
- Vloeistof opzuigen zonder zorgen: wanneer de maximale vloeistofcapaciteit bereikt is, wordt de motor automatisch uitgeschakeld.
- Antistatische, geaarde slang voorkomt stroomschokken en aanklevend stof.
- Gladde kuip zonder ribbels of hoekjes voor een eenvoudig legen van de stofzuiger.
- Grote zwenkwielen met metalen vork en achterwielen op stalen as weerstaan aan de ruwe behandeling op de bouwwerf.
- By-pass systeem zorgt voor een betrouwbare motorkoeling, zelfs bij een volledig verstopte aanzuigdarm.

STANDAARD ACCESSOIRES

- kierzuigmond, stofzuigerbuis, platte plooi-filter, filterstofzak, plastic opvangzak, gebogen handgreep inox, stofzuigadapter, vloerborstel, stofzuigerslang 32mm