

LS1219L

Telescopische dubbelverstekzaag 305mm 1800W



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	1800 W
Toerental onbelast	3200 t.p.m.
Maximale zaagdiepte	107 mm
Kantelbaar naar links tot	48 °
Kantelbaar naar rechts tot	48 °
Maximale zaagdiepte bij 45°	107 mm
Maximale zaagbreedte 90°	382 mm
Draaibaar naar links tot	60 °
Draaibaar naar rechts tot	60 °
Maximale zaagbreedte 45°	268 mm
Diameter zaagblad	305 mm
Diameter asgat	30 mm
Snoerlengte	2,5 m
Afmetingen (L x B x H)	898 x 644 x 725 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	29,5 kg

DXT
Deep and Exact Cutting Technology



EAN: 0088381854634

CB-153

GEBRUIKERSVOORDELEN

- De constructie met dubbele geleider maakt het mogelijk de machine tegen een wand te plaatsen. De zaagbreedte is 382mm bij 92mm hoogte en 363mm bij 107mm hoogte.
- De gepatenteerde constructie met drievoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten, waardoor plinten tot 171mm hoogte verticaal kunnen worden afgekort of in verstek gezaagd.
- Draaibaar tot 60° links en 60° rechts, met klikstops op 0°, 15°, 22.5°, 31.6° en 45°.
- Kantelbaar tot 48° links en rechts, met klikstops op 0°, 22.5°, 33.9° en 45°.
- De bedieningselementen voor het draaien en kantelen van de zaagkop bevinden zich vooraan de machine.
- Verbeterde stofafzuiging via twee afzuigmonden waarvan één net achter het zaagblad.
- Regelbare diepteaanslag voor het zagen van groeven, wegklapbaar voor een snelle omschakeling naar volle zaagdiepte.
- De onafhankelijk bedienbare laser duidt de zaaglijn aan, ongeacht of het zaagblad draait of niet, en de fijnafstelling laat toe om precies links of rechts van het zaagblad te zagen.
- Bijgeleverde materiaalklem met snelontgrendeling: linksom draaien en de schroefdraad schuift vrij, rechtsom draaien en hij wordt vergrendeld.

STANDAARD ACCESSOIRES

- zaagblad MAKBLADE PLUS, linnen stofzak, verticale materiaalklem, afsteldriehoek, inbussleutel 2,5x60mm