

GA5040C

Haakse slijper 125mm 1400W



TECHNISCHE GEGEVENS

Toerental onbelast	2800 - 11000 t.p.m.
Nominaal vermogen	1400 W
Schroefdraad spindel	M 14
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Snoerlengte	4.0 m
Heropstartbeveiliging	✓
Triax. vibratiewaarde (a_h)	5.0 m/s ²
Triax vibratie schuren (a_h)	3.0 m/s ²
Triax vibratie AVT-zijgreep (a_h)	5.0 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	97 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L_{pA})	86 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	303 x 140 x 116 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,6 kg



EAN: 0088381629140

CB-318 

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Krachtige 125mm slijper met instelbaar toerental voor zware belastingen zowel als gevoelvol slijpwerk, bijvoorbeeld bij de bewerking van roestvast staal.
- Elektronica controleert de zachteaanloop, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting om de machine te beschermen tegen doorbranden.
- Het nieuwe gepatenteerde Super Joint System II (SJSII) van Makita verlaagt de trillingen en verhoogt zo de veiligheid bij het gebruik van de haakse slijper.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde SJS-II systeem dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen; labyrint-systeem beschermt lagers tegen stof en gruis.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- Aan beide zijden gelagerde spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.
- Verhoogde reparatievriendelijkheid dank zij de zitting van het ankerlager in een tweeledig metalen carter en de spiebaanpassing van het kroontandwiel.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.
- Standaard uitgerust met anti-vibratie zijhandgreep en gereedschapsloos verstelbare beschermkap.

STANDAARD ACCESSOIRES

- snelspan beschermkap, zijhandgreep, binnenflens, sluitmoer, nokkensleutel, afbraamschijf metaal 125x6,4x22,23mm