

SK104Z

Kruislijnlaser



EAN: 0088381801706

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|------------------------|-------------------|
| Accutype | 3x AA |
| Maximale afwijking | +/-3mm / 10m |
| Temperatuurbereik | -10 - 40 °C |
| Reikwijdte laserstraal | 15 m |
| Nivelleerbereik | 4° |
| Laser emissieklasse | II (635Nm) |
| Afdichtingsklasse | IP54 |
| Afmetingen (L x B x H) | 111 x 117 x 72 mm |
| Netto gewicht | 0,47 kg |

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Zelfnivellerende kruislijn laser voor het eenvoudig recht en haaks uitlijnen van allerlei constructies binnen en buiten.
- Ideaal voor keuken- en binnenhuisinrichting, tegelwerken, elektrische en sanitaire installaties etc.
- Voorzien van een blokkeerstand voor transport en voor het uitzetten van schuine lijnen.
- Puls-modus voor gebruik met een detector, kan ook gebruikt worden om de autonomie van de batterij te verhogen.
- Voorzien van 1/4" schroefdraad en adapter met 5/8" draad voor montage op alle courante laser- en fotostatieven.
- Geleverd in cordura tas met batterijen, richtplaat en magnetische muurplaat.

STANDAARD ACCESSOIRES

•