

# PJ7000J

## Lamellenfrees 700W



### TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	700 W
Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Induikdiepte	20 mm
Diameter zaagblad	100 mm
Diameter asgat	22 mm
Snoerlengte	4 m
Triax. vibratiewaarde ( $a_h$ )	?2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidssterkte ( $L_{WA}$ )	97 dB(A)
Geluidsdruk niveau ( $L_{pA}$ )	86 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	302 x 139 x 145 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,5 kg



EAN: 0088381642071



CB-459

### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Freesmachine voor het plaatsen van "koekjes", ideaal voor het snel en eenvoudig vervaardigen van onzichtbaar bevestigde hoek- T- en verstekverbindingen.
- Haakse aanslagplaat met tandheugelverstelling voor een snelle en precieze aanpassing aan de materiaaldikte bij verbindingen met ongelijke diktes.
- Groef standaard op 10mm afstand tot zool en aanslagplaat maakt elke instelling overbodig voor de meest courante materiaaldiktes (18-22mm).
- Kantelbare voetplaat met handige vergrendelingshendel en automatische stops op 0°, 45° en 90°.
- Soepele en precieze duikbeweging op twee spelingsvrije kolommen.
- Revolver diepte-instelling met 6 preselecties voor een snelle afstelling volgens alle bestaande maten van lamellen en beslag.
- Duidelijke en in alle machineposities zichtbare aanduiding van het inkepingsmiddelpunt voor een juiste uitlijning van de lamellen.
- Zeer efficiënte stofafzuiging in de geïntegreerde stofzak door de eigen turbulentie van het zaagblad; dank zij de draaibare aansluitmof kan bij seriewerk ook een stofzuiger aangesloten worden zonder de bewegingsvrijheid te hinderen.
- Uitzonderlijk slank en ergonomisch gevormd machinehuis met een diameter van slechts 57mm en een afgeronde achterkant voor het grootst mogelijke gebruikscomfort.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC III opbergkoffer, lamellenzaagblad, stofzak, adapter voor stofafzuiging, nokkensleutel, binnenflens, sluitmoer, haakse aanslagplaat, opvulplaat voor verstekverbindingen