

DGA506RTJ

Accu haakse slijper 125mm LXT 18V



TECHNISCHE GEGEVENS

Batterijchemie	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Batterijcapaciteit	5.0 Ah
Aantal bijgeleverde accu's	2
Maximaal toerental onbelast	8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M 14
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Triax vibratie schuren (a _h)	2,5 m/s ²
Triax vibratie gewone zijgreep (a _h)	6,5 m/s ²
Triax vibratie AVT-zijgreep (a _h)	6,0 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L _{WA})	91 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	79 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 151 mm
Gewicht met accu (EPTA 01/2003)	2,6 kg

18V

LXT

BL
MOTOR



ADT AFT

EAN: 0088381812435

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting voor optimale prestaties.
- Deze machine is uitgerust met softstart functie, elektronica zorgt voor een comfortabele een zuivere start zonder schokken.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Slanke softgrip behuizing voor een comfortabele greep met één hand.
- Diverse constructiedetails zoals een volledig waterdichte schakelaar, een interne dichting die de batterij afschermt en in hars gegoten elektronische circuits staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Door de achteraan geplaatste koelluchtinlaten, wordt de machine steeds optimaal gekoeld, zelfs bij het zwaarste werk.
- Elektronische overbelastingsbescherming en diepontlaadbeveiliging ingebouwd in de machine, met visueel waarschuwingssignaal; ook onverhoeds opstarten bij het wisselen van accu wordt voorkomen.
- LED waarschuwinglampjes geven een indicatie van de batterijcapaciteit, maar verwittigen ook als de stroombegrenzer geactiveerd is.
- Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.
- Kap met stofafzuiging als accessoire beschikbaar.

STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC III opbergkoffer, snellader DC18RC, afbraamschijf staal, snelspan beschermkap, sluitmoer, nokkensleutel, accubeschermkap, anti-vibratie handgreep, Li-ion accu BL1850B (2x), binnenflens